

吉林省儿童推车产品质量省监督抽查实施细则

1、抽样方法

在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。抽样方法采用简单随机抽样方法，利用骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。抽取样品后，由抽样人员签封。封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性，检验样品及备份样品应分别封样。

生产领域抽样时，抽样基数应不少于 15 辆。流通领域抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。儿童推车产品抽取 2 辆，1 辆为检验用样品，1 辆为备用样品。

2、检验依据

检验项目、依据标准见表 1

表 1 儿童推车产品检验项目及依据

序号	检验项目	检验方法	检验依据
1	材料质量	GB 14748-2006	GB 14748-2006
2	特定可迁移元素最大限量	GB 14748-2006	GB 14748-2006
3	金属表面	GB 14748-2006	GB 14748-2006
4	燃烧性能	GB 14748-2006	GB 14748-2006
5	结构	GB 14748-2006	GB 14748-2006
6	基本尺寸	GB 14748-2006	GB 14748-2006
7	推车的适用年龄	GB 14748-2006	GB 14748-2006

8	卧兜和座兜连接在车架上的装置	GB 14748-2006	GB 14748-2006
9	稳定性	GB 14748-2006	GB 14748-2006
10	手把强度	GB 14748-2006	GB 14748-2006
11	制动装置	GB 14748-2006	GB 14748-2006
12	折叠锁定装置	GB 14748-2006	GB 14748-2006
13	可拆卸卧兜或坐兜的连接装置的强度和耐用性	GB 14748-2006	GB 14748-2006
14	束缚系统	GB 14748-2006	GB 14748-2006
15	车轮的强度	GB 14748-2006	GB 14748-2006
16	动态耐久性测试	GB 14748-2006	GB 14748-2006
17	撞击强度	GB 14748-2006	GB 14748-2006
18	静态强度	GB 14748-2006	GB 14748-2006
19	塑料包装袋和软塑料薄膜	GB 14748-2006	GB 14748-2006
20	产品标志和使用说明 ^c	GB 14748-2006	GB 14748-2006

3、判定规则

3.1 依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 14748-2006 《儿童推车安全要求》;

经企业自我声明公开的企业标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

所检项目全部符合要求，检验结论为合格，否则为不合格。法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定，同时向任务下达部门汇报。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。