

吉林省老人专用鞋产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量（双）	检验样品数量（双）	备用样品数量（双）
1	老人专用鞋（旅游鞋）	3	2	1
2	老人专用鞋（休闲鞋）			
3	老人专用鞋（布鞋）			
4	老人专用鞋（老年橡塑鞋）	4	2	2

备注：抽查的样品应具有“老年人”属性，如样品名称、文字宣传、宣传图片等信息中具有“老年人”属性。

2 检验依据

表 2 老人专用鞋（旅游鞋）

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3—2011
2	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1—2008
3	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2008
4	外底与外中底粘合强度	QB/T 2886—2007
5	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
6	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表 3 老人专用鞋（休闲鞋）

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

序号	检验项目	检验方法
1	耐折性能	GB/T 3903.1—2017
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2017
3	剥离强度	GB/T 3903.3—2011
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2955—2017
5	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396—2008
6	可分解有害芳香胺	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
7	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表4 老人专用鞋（布鞋）

序号	检验项目	检验方法
1	帮底剥离强度	GB/T 3903.3—2011
2	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1—2008
3	外底耐磨性能	GB/T 3903.2—2008
4	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4—2008
5	可分解致癌芳香胺染料含量	GB/T 17592—2006 GB/T 19942—2005
6	游离或可部分水解的甲醛含量	GB/T 2912.1—2009 GB/T 19941—2005

表5 老人专用鞋（老年橡塑鞋）

序号	检验项目	检验方法
1	硬度	GB/T 531.1—2008 HG/T 2489—2007
2	磨耗量	GB/T 9867—2008 方法 A
3	压缩变形	HG/T 2876—2009
4	拔出力	HG/T 2877—2014
5	帮底黏合强度	GB/T 21396—2008

6	防滑性能	HG/T 3780—2005 方法 2
7	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592—2011 GB/T 19942—2005 GB/T 23344—2009
8	含氯酚 (五氯苯酚 (PCP)、2,3,5,6—四氯苯酚 (TeCP))	GB/T 18414.1—2006

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 15107—2013 旅游鞋及第 1 号修改单

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 4329—2012 布鞋

HG/T 5294—2018 老年橡塑鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《吉林省市场监督管理厅关于发布《吉林省产品质量监督抽查实施细则（2023 版）》（第 10 批）的通告》中的《吉林省老人健步鞋产品质量监督抽查实施细则（2023 年版）》。