

吉林省合成树脂乳液外墙涂料产品质量监督抽查实施细则 (2026 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 份，每份不少于 3kg，其中一份为检验样品，一份作为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。

独立的底漆或中涂漆不在本次抽查范围内，如需配套底漆和/或中涂漆，抽取底漆和/或中涂漆各 2 份，每份不少于 0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表 1 合成树脂乳液外墙涂料（执行标准 GB 18582-2020）

序号	检验项目	检验方法
1	VOC 含量	GB 18582—2020 GB/T 6750—2007 GB/T 23986—2009
2	甲醛含量	GB/T 23993—2009
3	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]	GB 18582—2020 GB/T 23990—2009
4	总铅含量（限色漆）	GB/T 30647—2014
5	可溶性重金属含量 （镉、铬、汞）（限色漆）	GB/T 23991—2009
6	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚 [C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 OP _n EO]和壬基酚聚氧乙烯醚 [C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 NP _n EO], n=2~16}	GB/T 31414—2015
7	低温稳定性	GB/T 9755—2024 GB/T 9268—2008
8	对比率（白色和浅色）	GB/T 9755—2024 GB/T 23981.1—2019
9	耐沾污性（白色和浅色）	GB/T 9755—2024 GB/T 9780—2013
10	耐洗刷性	GB/T 9755—2024

序号	检验项目	检验方法
11	耐碱性	GB/T 9755—2024 GB/T 1766—2008 GB/T 9265—2009
12	耐水性	GB/T 9755—2024 GB/T 1733—1993 GB/T 1766—2008 GB/T 30648.2—2015

表 2 合成树脂乳液外墙涂料（执行标准 GB 30981.1-2025）

序号	检验项目	检验方法
1	VOC 含量	GB/T 6750—2007 GB/T 23986.2—2023 GB/T 41953—2022 GB 30981.1—2025 GB/T 9754—2025
2	甲醛含量	GB/T 23993—2009
3	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]	GB/T 23990—2009
4	总铅含量（限色漆）	GB/T 30647—2014
5	可溶性重金属含量 （镉、铬、汞）（限色漆）	GB/T 23991—2009
6	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚 [C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 OP _n EO]和壬基酚聚氧乙烯醚 [C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称 NP _n EO], n=2~16}	GB/T 31414—2015 GB 30981.1—2025
7	低温稳定性	GB/T 9755—2024 GB/T 9268—2008
8	对比率（白色和浅色）	GB/T 9755—2024 GB/T 23981.1—2019
9	耐沾污性（白色和浅色）	GB/T 9755—2024 GB/T 9780—2013
10	耐洗刷性	GB/T 9755—2024
11	耐碱性	GB/T 9755—2024 GB/T 1766—2008 GB/T 9265—2009
12	耐水性	GB/T 9755—2024 GB/T 1733—1993 GB/T 1766—2008 GB/T 30648.2—2015

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 9755—2024 合成树脂乳液墙面涂料

GB 18582—2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 30981.1—2025 涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《吉林省市场监督管理厅关于发布《吉林省产品质量监督抽查实施细则（2025版）（第7批）的通告》中的《吉林省合成树脂乳液外墙涂料产品质量监督抽查实施细则（2025年版）》。